

Tradilou 68

Menuiserie 68 mm à rive droite - Dormant 90 mm - Double joint
Fermeture centrale à mouton et gueule de loup



EXEMPLE DE RÉALISATION

Dormant 90 mm assemblage mécanique vissé et étanché - Ouvrants 68 mm assemblage traditionnel à double enfourchement - Bois exotique rouge - Double joint d'étanchéité (1 sur les ouvrants et 1 sur le dormant) - Menuiserie sans recouvrement - Battement centré à mouton et gueule de loup.

Options :

*Finition laqué blanc 3 couches - 1 petit bois collé par vantail (1/4 bas) formant 2 carreaux - Ferrage par véritables paumelles - Véritable crémone en applique (poignée olive).
Triple vitrage : 4/12/4/12/4 ITR + Argon avec intercalaire Warm-edge noir.*

La qualité à "l'ancienne" :

La véritable menuiserie à l'ancienne ATULAM, à rive droite et à fermeture centrale à mouton et gueule de loup, dans sa version élargie à 68 mm d'épaisseur pour accueillir un triple vitrage ou pour combiner le meilleur de l'isolation acoustique et thermique.

Les avantages

- Menuiserie réalisable en Chêne, Résineux ou Bois exotique rouge.
- Dormant 90 mm assemblage mécanique vissé et étanché.
- Ouvrants 68 mm assemblage traditionnel à double enfourchement.
- Ouvrants sur le même plan que le dormant (pas de recouvrement visible).
- Double joint d'étanchéité périphérique (1 sur les ouvrants et 1 sur le dormant) avec membrane protectrice pelable.
- Menuiserie à étanchéité renforcée avec feuillure à verre intérieure drainée de 20 mm.
- Vitrage double ou triple ITR + Argon avec intercalaire Warm-edge en standard, options possibles jusqu'à 36 mm.
- Fermeture : par véritable crémone en applique centrée avec poignée olive (noir époxy, blanc époxy, vieil argent, laiton vieilli) ou par Espagnolette.
- Ferrage par paumelles à turlupets renforcées 140 x 65 mm.
- Parecloses et petits bois moulurés (contre profilés).
- Jets d'eau sur ouvrants à doucines.
- OF 1 vantail avec crémone encastrée pour garantir l'étanchéité.
- Volets intérieurs bois en option.

Résultats d'essais Air-Eau-Vent

	Fenêtres et Portes-fenêtres		Fenêtres	Portes-fenêtres
	AIR	EAU	VENT	VENT
Normes Européennes	A4	7B	VC4	VA4

Résultats d'essais Accoustiques et thermiques


Vitrage	Performance acoustique		Performance thermique	
	Rw	Ra, tr	Chêne bois exo.	Résineux
10 / 20 / 4	39	35	1,5	1,4
FA 44 / 16 / 10	44	40	1,5	1,4
Stadip 44.2 / 16 / 55.2	45	40	1,5	1,4
4 / 12 / 4 / 12 / 4	nc	nc	1,2	1,1

FA. = Feuilleté acoustique


La forme que vous souhaitez




Cintre anse de panier



Plein cintre



Cintre surbaissé



Coins mouchoirs massifs

Le type d'ouverture que vous souhaitez



à la française



à soufflet

Tradilou Porte-fenêtre Chêne brut



Pièce d'appui bois avec protection aluminium
Soubassement constitué d'un panneau à plates bandes aux 2 faces (41 mm) avec âme en mousse
Crémone véritable en applique avec poignée olive et Paumelles en laiton vieilli


Tradilou Fenêtre 2 vantaux avec volets intérieurs



Volets intérieurs en Chêne



Paumelle turlupet à plaque vissée pour la fenêtre et le volet intérieur



Fermeture à mouton et gueule de loup avec joint dans la gueule de loup



La fermeture à gueule de loup n'autorise pas de serrure barillet, de seuil Alu, d'Oscillo-Battant