

Portes **semi vitrées** sans châssis ouvrant

Descriptif standard

Dormant 53mm et Ouvrant 56mm

avec double joint

et vitrage 44.2/12/4

Bois exotique ou Mèlèze (Chêne en option)

Fermeture Ferromatic 5 points

Barillet Sécurité

Poignée(s) Nevers fer cimenté patiné

Bouton central (si adapté) et caches fiches

turlupets en fer cimenté patiné

Avec crémone encastrée et bouton Nevers

sur le semi-fixe



Mathilde



Myriam



Eva



Edwige



Estelle



Emilie



Elise



Elsa



Lydie



Estelle : en anse de panier



Sur tous nos modèles
(sauf portes de service)

Serrure Ferromatic

5 points :

plus de sécurité

plus de confort d'utilisation

A2P* en option

Double porte cintrée

Assemblage à double enfourchement,

traverses avec tenons et mortaises en massif

Dormant 53mm Ouvrant 56mm

Double joint d'étanchéité

Seuil alu extra plat

Double fiches réglables en trois dimensions

Serrure Ferromatic 5 points avec barillet sécurité

Vitrage retardataire d'effraction 44.2/12/4

Moabi finition lasure claire trois couches

Poignée Nevers fer cimenté patiné

Petits bois mortaisés formant six carreaux

par vantail en partie haute

Un panneau à plate bande par vantail

en partie basse



Sur tous nos modèles
(sauf portes de service)

**Serrure Ferromatic
5 points :**
plus de sécurité
plus de confort d'utilisation
A2P* en option

Double porte cintrée

Assemblage à double enfourchement,
traverses avec tenons et mortaises en massif
Dormant 53mm Ouvrant 56mm
Double joint d'étanchéité
Seuil alu extra plat
Double fiches réglables en trois dimensions
Serrure Ferromatic 5 points avec barillet sécurité
Vitrage retardataire d'effraction 44.2/12/4
Moabi finition lasure claire trois couches
Poignée Nevers fer cimenté patiné
Petits bois mortaisés formant six carreaux
par vantail en partie haute
Un panneau à plate bande par vantail
en partie basse

