

Porte de garage

ISO 34



de L 4000 X 2000 mm
à L 5000 X 2250 mm

Dimensions standard pour garage double !



www.novofermhabitat.fr

L'autre entrée principale

Modèle ISO 34

Porte de garage sectionnelle

ISO 34

Votre garage devient une pièce à vivre !




Esthétique

Panneau aspect bois (Woodgrain) à nervures larges.
Prélaquage blanc RAL 9016 en face extérieure, intérieur du panneau finition galvanisé.
Poignée ergonomique noire.



Finition Woodgrain



Nervures larges

Poignées aluminium anodisé (option)



Laiton

Argent

Champagne


Gris métallisé

Gain de place

Les sectionnelles se lèvent verticalement et s'éclipsent au plafond.
Ainsi vous disposez d'un maximum d'espace pour créer des rangements, stocker, bricoler, ...

Isolante

Sandwich de 45 mm aux extrémités et 34 mm au centre de mousse de polyuréthane, entre deux tôles d'acier galvanisé prélaqué blanc RAL 9016 en face extérieure :
la garantie d'une isolation et d'une rigidité exceptionnelle.



Sécurité des biens et des personnes

Le verrouillage à pêne rotatif, associé à la rigidité du panneau :
très efficace en cas de tentative d'effraction.

Le profil anti pince-doigts intérieur et extérieur entre les sections protège les mains de toute la famille



L'équilibrage progressif, la douceur et la précision du guidage, permettent une fermeture et une ouverture manuelles souples et sans effort.

Motorisations (option)

Motorisation intégrée Novoport



Motorisation à fixer au plafond Novomatic



Conformité CE

Conforme aux normes européennes 13241-1 (N° 1010)
Résistance au vent : classe 5



Porte pour garage double à usage individuel

la porte ISO 34 existe en 9 dimensions standard. Livraison en kit.

Pour les retombées de linteau insuffisantes : possibilité de kit ressort arrière en option

Dimensions de commande LC X HC	Largeur de baie maxi pour pose en applique	Hauteur de baie maxi pour pose en applique	Largeur hors tout huisserie et mécanisme (1)	Réservation utile en largeur (pour pose traditionnelle sur pattes equerres)	Hauteur hors tout huisserie	Réservation utile en hauteur (manuel ou motorisé)	Hauteur de passage libre (manœuvre manuelle)	Profondeur libre nécessaire (2)
4000 X 2000	4090	2090	4180	4240	2210	2215	1950	2580
4000 X 2125	4090	2215	4180	4240	2335	2340	2075	2705
4000 X 2250	4090	2340	4180	4240	2460	2465	2200	2830
4500 X 2000	4590	2090	4680	4740	2210	2215	1950	2580
4500 X 2125	4590	2215	4680	4740	2335	2340	2075	2705
4500 X 2250	4590	2340	4680	4740	2460	2465	2200	2830
5000 X 2000	5090	2090	5180	5240	2210	2215	1950	2580
5000 X 2125	5090	2215	5180	5240	2335	2340	2075	2705
5000 X 2250	5090	2340	5180	5240	2460	2465	2200	2830

(1) y compris boulonnerie. Déduire 25 mm pour hors tout huisserie nette sans boulonnerie. (2) Ajouter 50 mm du côté du rail du moteur.

Votre distributeur



L'autre entrée principale

