# Iso 45 Porte de garage sectionnelle



# Esthétique, sécurité... le garage devient l'autre entrée principale!



### L'autre entrée principale



Esthétique, la porte sectionnelle **Iso 45**, valorise votre maison!

Isolée et sécurisée, elle permet de créer un espace pour entreposer, bricoler et protégez vos biens.



#### **SOMMAIRE**

Page 4

Page 7

Pages 14-15

Pages 16-17

Pages 12-13

Pages 18-19

Pages 20-23





Votre porte de garage SE personnalise selon VOS envies: design, couleur, hublot...



# Créez votre porte de garage sectionnelle





Porte sectionnelle Iso 45, design sans nervures, finition lisse. Options: bleu 2700 sablé, hublots Réf. 6. disposition spéciale à la verticale, automatisme et sans poignée.



Porte sectionnelle Iso 45, modèle Radian design Bel'M: design sans nervures, finition lisse avec hublot PVC, blanc RAL 9016 et poignée inox.

# La porte de garage **Iso 45**, s'harmonise aux autres menuiseries,




Porte sectionnelle Iso 45, design sans nervures, finition Iisse. Options: hublots Réf. 10 disposition standard, gris RAL 7001 et poignée inox.

### et se COOrdonne à votre porte d'entrée et à votre portail!



Porte de garage sectionnelle Iso 45, modèle Latitude design Bel'M: Hublot et plaque en fonte d'aluminium "gris déco Bel'M". Noir 2100 sablé, sans poignée.

#### **COMPOSEZ VOTRE PORTE.**







# Créez votre porte de garage sectionnelle







design à nervures, finition woodgrain, blanc RAL 9016.



design à cassettes, inition woodgrain, blanc RAL 9016. disposition standard.

# Construction ou rénovation, la porte sectionnelle **so 45** s'adapte...




Porte sectionnelle Iso 45 design à cassettes finition woodgrain Réf. 4 avec motif sable rouge RAL 3004



#### COMPOSEZ VOTRE PORTE












#### **COMPOSEZ VOTRE PORTE**






... à tous les **Styles** d'architecture traditionnelle ou contemporaine.



### Retrouvez le charme du bois









Porte sectionnelle design chevron à panneaux lattés en Sapin du Nord (livrée sans poignée)



Porte sectionnelle design nervures horizontales à panneaux lattés en Sapin du Nord

Bois massif



Porte sectionnelle design cassettes à panneaux menuisés en Sapin du Nord



Porte sectionnelle design cassettes à panneaux menuisés en Red Ceda



Porte sectionnelle design nervures verticales à panneaux menuisés lames horizontales en Red Cedar



dard Inox

Porte sectionnelle Iso 45 design cassettes à panneaux menuisés en Red Cedar.



Préférez une finition aspect bois...

Porte sectionnelle Iso 45, design sans nervures finition lisse plaxé chêne doré. (voir options: page 4).

Existe aussi en design à cassettes ou à nervures larges finition lisse plaxé acajou et chêne foncé (voir options: pages 6 - 7).

# ... ou laissez vous séduire par la chaleur du bois naturel...

#### UTILISATION DE BOIS D'ORIGINE LÉGALE

Nos fournisseurs s'engagent sur l'origine contrôlée des bois fournis pour la réalisation de nos portes de garage Sapin du Nord et Red Cedai

Compte tenu de ses propriétés naturelles (bois imputrescible en classe 3 naturelle), le Red Cedar est livré sans traitement. Le Red Cedar présente naturellement de fortes variations de teintes. Ces variations s'atténuent rapidement en exposition extérieure.

os revêtements Sapin du Nord sont traités fongicide, insecticide, hydrofuge (F.I.H).

vec une expérience de plus de 50 ans dans la fabrication traditionnelle de portes de garage en bois, Novoferm® vous assure qualite t longévité de votre porte.



# Optez pour le portillon piéton intégré








acier finition woodgrain




acier finition woodgrain ou lisse.

T

acier finition woodgrain.



acier finition lisse plaxé chêne doré.



acier finition lisse plaxé chêne doré.

# pour toute la famille.

#### Porte sectionnelle Iso 45 à portillon, version Premium, design sans nervures, finition lisse. Options: hublots Réf. 1, gris 7016 sablé et automatisme.

















#### Le portillon piéton :

- 1 Seuil bas de 24 mm uniquement, équipé de double joints à lèvres.
- Paumelles anti-dégondages intégrées dans le dormant (invisibles porte fermée) et butées d'ouverture à 90°.
- 3 Système anti-pince doigts intérieur et extérieur breveté sur dormant et ouvrant.
- 4 Sécurité portillon inductive pour porte automatisée, fournie et montée en usine.
- **5** Garnitures inox sur version Premium (garnitures PVC noir sur version Professionnelle).
- -Ferme-porte encastré avec arrêt mécanique sur version Premium. Ferme-porte en applique sur version Professionnelle.
- 7 Version Premium: serrure multi-points à pênes automatiques.

#### Avec son portillon piéton, la porte sectionnelle Iso 45 devient l'entrée principale pour toute votre famille.

Utilisé au quotidien, le portillon intégré bénéficie de deux finitions : version Professionnelle et version Premium. Côté pratique, son ouverture systématique vers l'extérieur permet d'optimiser l'espace à l'intérieur de votre garage. Pour l'esthétique, le cadre aluminium de son ouvrant est systématiquement laqué de la couleur de la porte. Enfin, pour une parfaite fermeture, le portillon est équipé de joints sur son ouvrant et également sur son dormant.


La version Premium est dotée d'un ferme-porte encastré avec arrêt mécanique, d'une serrure multi-points, d'un barillet à bouton intérieur très pratique et de garnitures inox sur porte et portillon. Pour la version Professionnelle, le portillon est muni d'une serrure 1 point, d'un ferme-porte posé en applique et de

Côté sécurité, toute porte sectionnelle Iso 45 à portillon est équipée en standard d'une sécurité magnétique empêchant la mise en mouvement de la porte par l'automatisme en cas de portillon resté ouvert.

#### **COMPOSEZ VOTRE PORTE**












# Harmonisez votre porte de service





Porte sectionnelle et porte de service Iso 45, design sans nervures, finition lisse. Options: noir 2100 sablé, poignée inox (en standard sur porte de service).

























Le parfait alignement des motifs (nervures ou cassettes) entre une porte sectionnelle et une porte de service adjacente est assuré si les hauteurs de commande sont identiques

Pour une entrée parfaitement réussie, l'aspect extérieur de votre porte de service Iso 45 s'harmonise parfaitement à votre porte de garage.

Son vantail, équipé de joints à lèvres sur ses 4 côtés, est constitué de panneaux en acier injectés de 45 mm de mousse de polyuréthane haute densité. Le cadre du vantail et l'huisserie tubulaire sont en aluminium. Pour votre sécurité, en sus de la robustesse du vantail, la porte de service Iso 45 bénéficie d'une serrure 3 points avec barillet européen à bouton (forme goutte d'eau) et de pions anti-dégondage.


Enfin, pour une esthétique et des finitions parfaites, la porte de service Iso 45 est




# Optez pour la porte de service et entrez et sortez à votre guise.









### Composez votre porte sectionnelle Iso 45



#### Je choisis le design





existe avec portillon



existe avec portillon





Portes sectionnelles en bois, designs et options: plus d'info. pages 8-9


#### Harmonisez votre porte de garage, porte d'entrée et portail!

Retrouvez plus d'info. sur cette gamme exclusive design Bel'M, dans la brochure "Choisissez l'harmonie" ou sur notre site novoferm.fr. La porte d'entrée est fabriquée par la société Bel'm, belm.fr. Le portail est fabriqué par la société Cadiou, cadiou-industrie.com.



Modèle Zen 4





Tous les modèles se coordonnent avec la porte d'entrée du même nom. Les modèles Zen, Calypso, Chrome, Nickel et Latitude se coordonnent également avec le portail de clôture.

#### J'opte pour la finition de mon choix

Finitions disponibles suivant les designs: plus d'info. pages 4-7








S 8019 Brun sablé 2650 Brun sablé

900 Gris



#### J'harmonise la couleur de ma porte aux autres menuiseries





Autres couleurs également disponibles sur demande.

Les couleurs sablées sont disponibles sur portes design sans nervures, finition lisse uniquement. La couleur de laquage choisie est appliquée sur les panneaux, la traverse haute, le cadre des hublots, le cadre du portillon et sur

\* Le RAL est le référentiel couleur généralement utilisé en peinture : plus de 200 teintes au choix.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle. Une tolérance étant admise par le standard RAL, la parfaite similitude entre des produits d'origine différente et de même teinte RAL ne peut être garantie. Plus d'informations sur novofermhabitat.fr, espace régleme

les cornières fournies pour les montants d'huisserie. En face intérieure, les panneaux sont toujours granités blanc RAL 9002.

#### Je laisse entrer la lumière naturelle dans mon garage

Les hublots sont posés horizontalement en standard, pour les dispositions spéciales: nous consulter. Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte (RAL 8003 pour finition plaxée chêne doré), à l'exception des cadres des hublots Réf. 8 et Réf. 11 qui sont en RAL 9006 (autre couleur en option).

#### Pour tous modèles de portes Iso 45

#### Dimensions Réf. 1 à 5:

Dimensions hors tout: 460 mm x 260 mm. Dimensions vitrage: 392 mm x 192 mm.



#### Rectangle Réf. 1 à 3:

Double parois, vitrage acrylique clair extérieur, granité intérieur, cadre PVC. Variantes de vitrage: Double parois, vitrage feuilleté clair extérieur et intérieur clair ou imprimé 200.





#### Rectangle Réf. 5:

Double parois, vitrage feuilleté avec petits bois laiton, clair extérieur et intérieur clair ou imprimé 200. cadre PVC.



#### "Soleil" Réf. 4:

Double parois, vitrage acrylique clair extérieur et granité intérieur avec insert aluminium laqué de la couleur de la porte, cadre PVC.

#### Pour portes Iso 45 à cassettes uniquement



#### "Soleil" Réf. 4:

Double parois, vitrage feuilleté clair extérieur et Securit clair intérieur avec motif sablé.

#### Pour portes Iso 45 sans nervures uniquement:

Les références 7 à 10 ne sont pas réalisables sur les portes Iso 45 à portillon



#### Rond Réf. 6:

Double vitrage Securit clair extérieur et sablé intérieur, cadre PVC. Dimensions hors tout: Ø 310 mm. Dimensions vitrage: Ø 267 mm.



#### Carré Réf. 7:


Double vitrage Securit clair extérieur et sablé intérieur, cadre PVC. Dimensions hors tout: 354 x 354 mm. Dimensions vitrage: 304,8 x 304,8 mm. (Portes sur mesure: Réf. 7 disponible en pose verticale sur hauteur standard uniquement)



Rond Réf. 8:

Double vitrage feuilleté clair extérieur, Securit Master Ligne intérieur, cadre en fonte d'aluminium, RAL 9006. Dimensions hors tout: Ø 400 mm. Dimensions vitrage: Ø 280 mm.

(Portes standard et sur mesure : Réf. 8 disponible en pose verticale sur certaines hauteurs standard. Nous consulter).



#### Grand rectangulaire Réf. 9:

Grand rectangulaire Réf. 10:

Dimensions hors tout: 610 x 312 mm. Dimensions vitrage: 560 x 261 mm.

Double vitrage feuilleté clair extérieur et Securit sablé intérieur, cadre PVC. Dimensions hors tout: 610 x 312 mm. Dimensions vitrage: 560 x 261 mm.

et petit bois laiton, cadre PVC.



#### Carré Réf. 11:



Double vitrage, feuilleté clair extérieur, Securit Master Carré intérieur, cadre aluminium, RAL 9006. Dimensions hors tout: 320 x 320 mm. Dimensions vitrage: 235,6 x 235,6 mm.

Triple vitrage, feuilleté clair extérieur, verre givré blanc

#### Je finalise la personnalisation de ma porte de garage

#### Poignées









Disponible sur tout design sauf à cassettes.



(1) Possibilité de porte sans poignée ni serrure : moins value en option.

(2) Poignée inox sur la porte de service et la porte Iso 45 portillon version Premium.

**ENVIE DE PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ ?** Optez pour l'automatisme intégré Novoporte® Energy Saving

### Entrez chez vous sans Sortir de votre voiture





Porte sectionnelle Iso 45. Option: automatisme intégré Novoporte® E.S.

# Le Novoporte E.S., Intégrédiscret et intégré

#### Issu d'un concept exclusif, l'automatisme intégré Novoporte® E.S. séduit par son côté pratique et novateur.

Il vous assure une parfaite compatibilité avec votre porte de garage, gage de bon fonctionnement.

Le principe: son bloc moteur discret (petite taille) s'installe sur l'un des deux rails de quidage de la porte. Il est relié par cordon spirale à un bloc de commande mural. Parmi ses nombreux atouts, le bouton poussoir intégré vous permet d'activer votre porte sans télécommande.

Commercialisé depuis 10 ans, la technologie du Novoporte® a fait ses preuves. Sa fiabilité et sa longévité ont été

#### **ENERGY SAVING: ENSEMBLE, RÉDUISONS NOS IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX**

Les automatismes **Novoferm®** Energy Saving (E.S.) sont des références grâce à une consommation électrique en veille réduite de 8 à 10 par rapport à l'offre du marché, seulement 0,5 W pour **Novoferm®** contre 5 W constatés en moyenne.



#### **AUTOMATISMES NOVOPORTE®, PRÉFÉREZ LA QUALITÉ ET LA SÉRÉNITÉ...**



#### Éclairage et bouton poussoir intégré

Le bloc de commande est fixé sur un mur, à hauteur d'homme, au choix de l'utilisateur. Il est systématiquement équipé d'un bouton poussoir et de l'éclairage temporisé réglable. Son bouton poussoir intégré vous permet d'ouvrir la porte de l'intérieur du garage sans télécommande.



#### en mode manuel

En cas de panne de courant, votre porte sectionnelle Iso 45 **Novoferm®** peut fonctionner manuellement grâce au déverrouillage des automatismes depuis l'intérieur du garage (par simple tirage sur un cordon relié au bloc moteur).



#### Gain de place

Grâce à l'installation du bloc moteur sur le rail de guidage de la porte, le Novoporte® E.S. s'installe partout où l'on pose une porte manuelle et permet aussi d'ouvrir facilement le coffre d'un monospace (contrairement à un moteur fixé sur un rail central au plafond).



#### Garantie

Chez Novoferm®, les automatismes sont garantis 5 ans\*. Leur système de transmission assure des mouvements fluides et sans à-coups pour la longévité de votre porte et un fonctionnement silencieux.

\*voir conditions sur novoferm.fr

#### ... EN TOUTE SÉCURITÉ POUR VOS BIENS ET VOTRE ENTOURAGE



#### Détection ultra-sensible

Le dispositif intégré de détection d'obstacles ultra-sensible inverse le mouvement de la porte à la fermeture pour dégager l'obstacle et stoppe la porte à l'ouverture. Ce système peut être complété par un jeu de cellules discrètement placées dans l'huisserie de la porte (cellule LS2).



#### Double télécommande

Les automatismes sont livrés avec 2 télécommandes à 2 fonctions. Chacune d'elle permet de commander un dispositif électrique complémentaire: éclairage extérieur, portail de clôture... Anti-piratage grâce à un code tournant "Rolling Code", vous les utilisez en toute sérénité.



#### Verrouillage sûr

Le verrouillage est automatisé grâce à l'irréversibilité du mouvement du moteur: il bloque la porte en position fermée. Cette sécurité anti-relevage fonctionne même s'il y a une panne de cou-



En optant pour une porte de garage et un automatisme Novoferm®, vous bénéficiez immédiatement de la conformité à la norme FN 13241-1 sur la sécurité des personnes pour l'ensemble de votre installation. Pour vos biens, Iso 45 équipé d'un Novoporte® E.S. détient le certificat de sécurité antiintrusion délivré par l'organisme de contrôle TÜV.

### le confort total immédiat!

#### **PLUS DE CONFORT...**



Installé à l'extérieur du garage il est utilisé par toute la famille et particulièrement les enfants. qui ne disposent pas de télé



#### Kit de déverrouillage

Indispensable pour ouvrir sa porte de l'extérieur en cas de panne de courant et s'il n'y a pas d'autre accès au garage (pour porte sans poignée ni



#### **Télécommande 4 fonctions**

Très pratique, elle permet de commander 3 dispositifs supplémentaires. Vous pouvez également opter pour une mini-télécommande 2 fonctions de petite taille pour

#### Télécommande "Carbone"

La télécommande 2 fonctions au design contemporain, ultra-légère et discrète (type porte-clés), vous accompagne partout.

16

Avec **Novoferm®**, automatisez votre portail de clôture avec le **Novogate®** et commandez votre porte de garage et votre portail avec une même télécommande, sans installation supplémentaire.

### Votre sectionnelle Iso 45: confort et sécurité





#### MAÎTRISEZ LES DÉPERDITIONS D'ÉNERGIE...

Utilisez votre garage été comme hiver grâce au panneau le plus épais du marché!



Ce confort thermique est renforcé par un calfeutrement complet : présence de joints invisibles entre les panneaux et présence de joints à lèvres sur les 3 côtés d'huisserie.



Au sol, le calfeutrement est assuré par un joint tubulaire à mémoire de forme pour une parfaite fermeture et la longévité du produit.



constitués d'un sandwich de 45 mm de mousse de polyuréthane, sans CFC, entre deux tôles d'acier galvanisé et prélaqué. Ils bénéficient d'un faible coefficient de transmission thermique (0,44 W/m²K) et donc d'une très bonne isolation.



Pour le respect de l'environnement, conformément à la législation, les panneaux isolants **Novoferm®** sont garantis 100% sans CFC (chlorofluocarbures).

#### ... ET PRÉFÉREZ LE CONFORT ET LA QUALITÉ...



A l'ouverture comme à la fermeture manuelle ou automatique, la porte sectionnelle Iso 45 se manœuvre facilement grâce à son parfait équilibrage (ressorts de torsion réglables).



Pour les manœuvres manuelles, la poignée intérieure basse vous apporte un confort supplémentaire notamment en fermeture.



Enfin, pour une longévité exceptionnelle, les pieds d'huisserie en inox vous évitent corrosion et oxydation.



Chez **Novoferm®**, toutes les portes de garage sont garanties 10 ans\*, gage de notre qualité et de notre sérieux.

\*voir conditions sur novoferm.fr

# La Sectionnelle Iso 45 s'adapte à tout et Surtout à VO La porte sectionnelle Iso 45 ne déborde ni à l'intérieur, ni à La porte Iso 45 s'adapte à vos besoins.

#### La porte sectionnelle Iso 45 ne déborde ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de votre garage lors des ouvertures ou fermetures.

- Elle est idéale si votre habitation se trouve en bord de voie et si la circulation est dense, optez en plus pour l'automatisme intégré.
- · La baie de votre garage peut prendre la forme que vous désirez.
- Vous gagnez de l'espace pour votre stationnement, devant et dans votre garage.
- $\bullet$  À l'intérieur de votre garage, les murs latéraux restent libres et vous permettent d'installer un établi, des étagères...







Baie hors normes, notamment en rénovation, véhicules de grande hauteur,

• Sur mesure au pas de 5 mm jusqu'à 5000 mm en largeur et 3125 mm

la porte sectionnelle Iso 45 est proposée :

en hauteur



L'épaisseur et la rigidité des panneaux 45 mm associées au verrouillage à pêne rotatif 1 point découragent toutes tentatives d'effraction.



... EN TOUTE SÉCURITÉ POUR VOS BIENS ET VOTRE ENTOURAGE

Pour votre sécurité au quotidien, les parachutes intégrés bloquent la porte dans sa position en cas de rupture du ressort et les câbles d'équilibrage sont inscrits dans l'huisserie. (normes EN 13241-1)



Grâce au profil anti pince-doigts extérieur et intérieur entre chaque panneau, vos doigts ne risquent rien.



La sécurité étant une exigence chez **Novoferm**°, toutes les portes bénéficient d'un marquage CE (EN 13241-1 relative à la sécurité des utilisateurs).

La porte sectionnelle Iso 45 offre également une résistance au vent de classe 5, preuve de sa haute résistance mécanique.

## Le coin du professionnel



#### **DIMENSIONS STANDARD** (cotes en mm)

										Ressort	t avant (	fournitures	standard)				Ressor	t arrière		
<b>Dimer</b> <b>de com</b> = Dime nominale	mande ensions	Modèles design Bel'M	Varia Iso 45 bois	Iso 45 à portillon *sauf design à cassettes	Iso 34	Largeur de baie maxi pour pose en applique (1)	Hauteur de baie maxi pour pose en applique (1)	Largeur hors tout Huisserie et mécanisme (2)	Largeur (pose traditionnelle sur pattes équerres)	Largeur hors tout Huisserie	Hauteur (manuel ou motorisé)	Hauteur de passage libre (manœuvre manuelle)	Hauteur de passage libre (motorisé)	Profondeur libre nécessaire (3)	Hauteur hors tout	Hauteur (manuel ou Novoporte*)	Hauteur (moteur Novomatic*)	Hauteur de passage libre (manœuvre manuelle)	Hauteur de passage libre (motorisé, Novoporte* ou Novomatic*)	Profondeur libre nécessaire
LC	нс		Dispo	nibilités		LC + 90	HC + 90	LC + 180	LC + 240	HC + 210	HC + 220	HC - 50	НС	HC +575 (4)	HC+110	HC + 115	HC + 130	HC - 50	HC - 10	HC+760 (4)
2 250	1 875 2 000 2 125	•				2 340	1 965 2 090 2 215	2430	2 490	2 085 2 210 2 335	2 095 2 220 2 345	1 825 1 950 2 075	1 875 2 000 2 125	2 450 2 575 2 700	1 985 2 1 1 0 2 2 3 5	1 990 2 1 1 5 2 2 4 0	2 005 2 130 2 255	1 825 1 950 2 075	1 865 1 990 2 1 1 5	2760 2760 2885
2375	1 875 2 000 2 125 2 250 2 375	•	•	•		2 465	1 965 2 090 2 215 2 340 2 465	2 555	2615	2 085 2 210 2 335 2 460 2 585	2095 2220 2345 2470 2595	1 825 1 950 2 075 2 200 2 325	1 875 2 000 2 125 2 250 2 375	2450 2575 2700 2825 2950	1 985 2 1 1 0 2 2 3 5 2 3 6 0 2 4 8 5	1 990 2 115 2 240 2 365 2 490	2005 2130 2255 2380 2505	1825 1950 2075 2200 2325	1 865 1 990 2 115 2 240 2 365	2760 2760 2885 3010 3135
2500	1875 2000 2125 2250 2375 2500 2750	:	•	•		2590	1 965 2 090 2 215 2 340 2 465 2 590 2 840	2 680	2740	2 085 2 210 2 335 2 460 2 585 2 710 2 960	2 095 2 220 2 345 2 470 2 595 2 720 2 970	1 825 1 950 2 075 2 200 2 325 2 450 2 700	1875 2000 2125 2250 2375 2500 2750	2450 2575 2700 2825 2950 3075 3325	1985 2110 2235 2360 2485 2610 2860	1990 2115 2240 2365 2490 2615 2755	2005 2130 2255 2380 2505 2630 2880	1825 1950 2075 2200 2325 2450 2700	1 865 1 990 2 115 2 240 2 365 2 490 2 740	2760 2760 2885 3010 3135 3260 3510
2625	2125	•				2715	2215	2 805	2865	2 3 3 5	2095	2075	2 125	2700	2235	2240	2255	2075	2115	2885
2750	2 000 2 125 2 750	•	•			2840	2 090 2 215 2 840	2930	2 990	2210 2335 2960	2 220 2 345 2 970	1 950 2 075 2 700	2 000 2 125 2 750	2 575 2 700 3 325	2110 2235 2860	2115 2240 2755	2130 2255 2880	1 950 2 075 2 700	1 990 2 1 1 5 2 7 4 0	2760 2885 3510
3 000	2 000 2 125 2 250 3 000	•	•	•* •*		3 090	2 090 2 215 2 340 3 090	3 180	3 240	2210 2335 2460 3210	2 220 2 345 2 470 2 595	1 950 2 075 2 200 2 950	2 000 2 125 2 250 3 000	2575 2700 2825 3575	2110 2235 2360 3110	2115 2240 2365 3115	2 130 2 255 2 380 3 130	1 950 2 075 2 200 2 950	1 990 2 115 2 240 2 990	2760 2885 3010 3760
4000	2 000 2 125 2 250	•	•		•	4090	2 090 2 215 2 340	4180	4 240	2210 2335 2460	2 220 2 345 2 470	1 950 2 075 2 200	2 000 2 125 2 250	2 5 7 5 2 7 0 0 2 8 2 5	2110 2235 2360	2115 2240 2365	2130 2255 2380	1 950 2 075 2 200	1 990 2 1 1 5 2 2 4 0	2760 2885 3010
4 500	2 000 2 125 2 250	•	•		•	4590	2 090 2 215 2 340	4680	4740	2210 2335 2460	2 220 2 345 2 470	1 950 2 075 2 200	2 000 2 125 2 250	2 575 2 700 2 825	2110 2235 2360	2115 2240 2365	2 130 2 255 2 380	1 950 2 075 2 200	1 990 2 1 1 5 2 2 4 0	2760 2885 3010
5 000	2 000 2 125 2 250	•	•		•	5 090	2 090 2 215 2 340	5 180	5 240	2210 2335 2460	2 220 2 345 2 470	1 950 2 075 2 200	2 000 2 125 2 250	2 575 2 700 2 825	2110 2235 2360	2115 2240 2365	2130 2255 2380	1 950 2 075 2 200	1 990 2 115 2 240	2760 2885 3010

**DE SOLUTIONS** 

#### Profondeur libre insuffisante pour automatiser

L'automatisme intégré **Novoporte® E.S.** s'installe partout où l'on pose une porte manuelle (profondeur libre identique).

#### Absence d'écoinçons

Les montants de l'huisserie prélaqués RAL 9016 en standard peuvent faire office d'écoinçons. Les portes laquées (RAL...) sont fournies avec des cornières de masquage de la couleur de la porte.

#### Retombée de linteau insuffisante

La solution ressorts arrières vous permet de conserver une hauteur de passage libre maximale.

Automatisée avec le **Novoporte® E.S.**, la retombée de linteau est équivalente à la retombée de linteau nécessaire pour la pose d'une porte sectionnelle Iso 45 manuelle, ce qui n'est pas le cas avec un automatisme classique.




Le Novoporte® E.S. équipe les portes lso 45 avec portillon jusqu'à 4000 mm en largeur. Au-delà, opter pour un automatisme Novomatic® E.S.

Toutes cotes indiquées en mm. 1) Pour porte en kit. L'huisserie renforcée de la porte permet une pose en tunnel. 2) Y compris boulonnerie. Déduire 25 mm pour hors tout huisserie nette, sans boulonnerie. LC: Largeur de commande; HC: Hauteur de commande.

#### **DIMENSIONS SUR MESURE**

Porte sectionnelle Iso 45 (design nervures, nervures larges, cassettes ou sans nervures) adaptée à la baie au millimètre : pas de 5 mm. Iso 45 à portillon réalisable jusqu'à 4 500 mm en largeur.





#### **PORTE SECTIONNELLE Iso 34**





La porte de garage sectionnelle **Iso 34** est une porte en acier galvanisé double parois, design à nervures larges, finition woodgrain.

Les panneaux sont constitués d'un sandwich de 45 mm aux extrémités et 34 mm au centre. Ils sont prélaqués blanc RAL 9016 en face extérieure et bénéficient d'une finition galvanisée en face intérieure.

La porte de garage sectionnelle **Iso 34** est dotée d'un verrouillage 1 point à pêne rotatif.



#### **RÉSERVATIONS UTILES**

Portes sectionnelles Iso 45 et Iso 34.

	Ecoinçon minimum Pose classique avec pattes équerres	Retombée de linteau minimum	Profondeur libre minimum	Passage libre	Dimensions hors tout
			Ressort avant		
Manuelle	120 mm <sup>(1)</sup>	220 mm	HC + 575 mm (2575 mini)	(LC - 44) x (HC - 50) <sup>(2)</sup>	(LC + 180)
Novoporte*	120 mm <sup>(1)</sup>	220 mm	HC + 575 mm (2575 mini) <sup>(3)</sup>	(LC - 44) x HC <sup>(2)</sup>	x
Novomatic®	lovomatic <sup>®</sup> 120 mm <sup>(1)</sup>		Voir longueur du moteur	(LC - 44) x HC <sup>(2)</sup>	(HC + 210)
			Ressort arrière		
Manuelle	120 mm <sup>(1)</sup>	115 mm	HC + 760 mm (2760 mini)	(LC - 44) x (HC - 50) <sup>(2)</sup>	(LC + 180)
Novoporte*	120 mm <sup>(1)</sup>	115 mm	HC + 760 mm (2760 mini) <sup>(3)</sup>	(LC - 44) x (HC - 10) <sup>(2)</sup>	X
Novomatic®	120 mm <sup>(1)</sup>	130 mm	Voir longueur du moteur	(LC - 44) x (HC - 10) <sup>(2)</sup>	(HC + 110)

3) Novoporte®: ajouter 50 mm du côté du rail du moteur (ressort avant uniquement). 4) Sauf pour HC = 1875.


- 1) En cas de pose avec écoinçons réduits: écoinçon mini = 90 mm.
- 2) Iso 45 portillon: manuelle (avec ou sans clips ressorts) ou automatisée = H 100 mm.
- 3) Ajouter 50 mm du côté du rail du moteur Novoporte® (dépassement de la courroie).





### Le coin du professionnel

# A chacun son ouverture

#### SCHÉMAS TECHNIQUES PORTES DE GARAGE Iso 45 ET Iso 34 (cotes en mm)








#### **NORMES EUROPÉENNES**

Performances des portes sectionnelles Iso 45 selon EN 13 241-1

	Numéro d'attestation	Isolation panneau - U	Isolation thermique porte EN 12 428 - U	Étanchéité à l'eau EN 12425	Perméabilité à l'air EN 12426	Résistance à la charge au vent EN 12 424
ISO 45	1010	0,44 W/m <sup>2</sup> .K <sup>*</sup>	jusqu'à 1,1 W/m².K*	Classe 3	Classe 3	Classe 5
ISO 45 portillon	10325 388726	0,44 W/m <sup>2</sup> .K*	NC	NC	Classe 1	NC

\* Le coefficient de transmission thermique d'une paroi est noté "U". Plus son chiffre est petit, plus les performances thermiques sont élevées. Porte réf.: 5500 x 3125 mm Porte sectionnelle ISO 34 · N° d'attestation 1010

#### **Coupes horizontales**



#### **DESIGN / HUBLOTS**

lso 45 à portillon: nous consulter ou se référer à la fiche prise de cotes.

#### Portes acier sans portillon

Nombre maximum de cassettes, de hublots et grilles de ventilation Réf. 1 à 8 et Réf. 11 en largeur

Largeur	de 2250 à	de 2605 à	de 3 505 à	de 4 005 à	de 4505 à
	2600 mm inclus	3500 mm inclus	4 000 mm inclus	4 500 mm inclus	5000 mm inclus
Nombre	3	4	5	6	7

Nombre maximum de hublots Réf. 9 à 10 en largeur

Largeur	de 2250 à	de 2625 à	de 3 505 à	de 4505 à
	2625 mm inclus	3500 mm inclus	4 500 mm inclus	5000 mm inclus
Nombre	2	3	4	5

#### Portes bois massif à cassettes


Nombre maximum de cassettes en largeur

Largeur	de 2 250	de 3 505	de 4 505	de 4 505
	à 3 500 mm	à 4 000 mm	à 4 500 mm	à 5 000 mm
Nombre	4	5	6	7

#### Portes acier sans portillon

#### Hublots "Soleil"

S'agissant de compositions allant de 3 à 7 hublots et afin d'obtenir le meilleur résultat esthétique, le motif des hublots "Soleil" évolue en fonction de la largeur de commande de la porte.




#### Portes acier à nervures, nervures larges, cassettes et sans nervures

Nombre de panneaux selon hauteur de commande

Hauteur	de 1800	de 2130	de 2 655
	à 2125 mm	à 2650 mm	à 3 125 mm
Nombre	4	5	6

#### Emprise au sol



#### **PORTE DE SERVICE Iso 45**


Dimensions de baie et de commande	Dimensions hors tout	Dimensions de passage libre
875 x 2 000 mm	955 x 2040 mm	819 x 1964 mm
875 x 2 125 mm	955 x 2165 mm	819 x 2089 mm
1 000 x 2 000 mm	1080 x 2040 mm	944 x 1964 mm
1 000 x 2 125 mm	1080 x 2165 mm	944 x 2089 mm


#### Sur mesure

De 760 x 1760 mm à 1170 x 2250 mm	(L + 80) x (H + 40)	(L - 56) x (H - 36)


Pour une même hauteur de commande les motifs porte et porte de


#### **Coupes horizontales**





#### Coupes verticales





#### **COLISAGE**

#### Porte Iso 45: livraison prémontée

La porte sectionnelle Iso 45 prémontée est livrée dans son huisserie autoporteuse (dans la limite de 3 000 x 2 250) avec un colis comportant les rails et l'équilibrage.

- Gain de temps de pose

- Clos assuré en 30 minutes

Grâce à son huisserie autoporteuse, elle peut être livrée par palette de 8 unités de même largeur.

#### Porte Iso 45 et Iso 34: livraison en kit Conditionnement 1 ou 2 colis

(option ressort arrière + 1 colis) Option: huisserie renforcée

Iso 34: 3 colis.

L'ensemble est protégé par un film recyclable.



Novoferm® Habitat fabrique depuis plus de 50 ans des portes de garage et offre aujourd'hui la gamme la plus large du marché.

Avec 3 usines certifiées Iso 9001-V2008 et une équipe de 350 collaborateurs en France, Novoferm® Habitat se distingue par la qualité de ses productions et le développement de solutions techniques et esthétiques innovantes.

À l'écoute de sa clientèle, Novoferm® favorise la proximité relationnelle et le service dans le cadre d'une démarche responsable et durable.

Portes sectionnelles



Portes latérales



Portes à enroulement automatisées



Portes battantes



Portes basculantes



Automatismes pour portes de garage et portails de clôture



Carports



Portes de service & Blocs-portes



Portes automatiques de parking







Votre distributeur

